



Voertuigbeschrijving voor: TGL 12.220 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen		
	Productfamilie	The new MAN Truck Generation
	Beschrijving variant	TGL 12.220 4x2 BL CH
	MAN-code	KASL2TQC
	Emissieklasse	EURO6
	Motorfamilie	D08R4
	Motorvermogen	162 kW
	Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
	Beoogd modeltype	060 Bakwagen, universeel
	Cabine	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)
	Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
	Overhang	2125 mm
	Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	11.990 kg	11.990 kg
Vooras	4.700 kg	4.700 kg
Achteras	8.700 kg	8.700 kg

Horizontale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg

dl086907-abc4-46d0-bf17-c1a815bedc13



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Chassis	0P2U9
☐	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 12 t	0P8LC
☐	Basisuitvoering, standaardvoertuig	0PLSI
☐	Toepassingsgebied, wegverkeer middelzwaar (R2)	0PLSB
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
☐	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 360 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBB
☐	Toelating voertuig, categorie N2	0P3JP
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 75 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTD
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Uitrusting voor het transporteren van gevaarlijke stoffen, conform ADR type AT	0P0YR
☐	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
☐	060 Bakwagen, universeel	0P2QS
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Zonder Efficient Drive	0PVBQ
☐	Spuitwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5OL
☐	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5SE
☐	11990 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8F0
☐	4700 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KG

d1086907-abc4-46d0-b17-c1a8158edc13



☐	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LA
☐	4700 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DJ
☐	8700 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GQ
☐	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5H2
☐	8700 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8A1
☐	0 kN D-waarde	0P8XD
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
☐	2125 mm achteroverbouw	0P3DL
☐	6 mm langsliggerdikte	0P0Y3
☐	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
☐	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV
☐	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	180 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E0
☐	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
☐	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
☐	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
☐	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2
☐	Onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FN
☐	Zonder werkplatform	0P0VH
☐	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 140 x 80 mm	0P1SA
☐	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB
☐	Wielkeg, met houder	0P1FO
☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Luchtcompressor, 1 cilinder, 238 cc, met besparingssysteem	0P4Y2
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Luchtdrukberediging, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
☐	Luchtketel, staal	0P0XH
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW



☐	Schijfremmen op vooras	0P1I9
☐	Schijfremmen op achteras	0P1I4
☐	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
☐	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
☐	Achterlichten	0P2AQ
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

☐	Motor MAN D0834 LFLAQ, 162 kW (220 pk), 850 Nm, Euro 6e	0PIAE
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Viscoventilator motorradiateur, hoog koelvermogen	0P0H0
☐	Radiateur, normale lengte	0P4XX
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Vlamstartstelsysteem	0P0GD
☐	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM
☐	MAN PowerMatic 08.09 OD	0PIVP
☐	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
☐	Transmissie, 8 versnellingen	0PHML
☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
☐	Zonder aandrieffkoppeling	0PIXX
☐	Hoofdcardan, 14.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZG
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Warmtewisselaar transmissie	0P0FW
☐	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 265/70R17,5 stuuras/regioverkeer TL (138/136 M)	0PEP4
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0NK
☐	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
☐	Banden achteras naar keuze 265/70R17,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (138/136 M)	0PDJZ
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
☐	Velgmaat achteras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0MX
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
☐	4x2	0P3B1



☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras, 4.800 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EN
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras, 8.700 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZT
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Spatbord achteras, volledige kunststof schaal, provisorisch bevestigd	0P7AK
☐	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
☐	Achteras-overbrenging, i=3,70	0P0D0
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
☐	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
☐	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	4700 kg draagvermogen vering vooras	0P5CT
☐	8700 kg draagvermogen vering achteras	0P5B5
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
☐	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

Cabine

☐	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
☐	Cabine-ophanging, Basic (spiraalgeveerd)	0P1V8
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Dakspoiler	0P1X7
☐	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
☐	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
☐	Bumper, kunststof	0P1SD
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, star	0P1UZ
☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Zonder portierverlenging	0P1WW
☐	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
☐	H7-pakket, koplampen, mistlampen	0PKWS



☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Dagrijlicht	0P2BN
☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
☐	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
☐	Grootlichtassistent	0P1ZH
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, gloeilamp	0P2BT
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
☐	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoepstands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
☐	Bestuurdersstoelpakket Plus, luchtgeveerd	0PKXF
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Bijrijdersstoelpakket, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0PKTX
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
☐	Armleuningen bijrijdersstoel	0P2OC
☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot	0P3JZ
☐	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, handmatig	0P2NU
☐	Zonder slaapcompartiment	0PKFY
☐	Kleurambiance Dark Moon Grey met zilverkleur voor cabineinterieur	0PKFZ
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Bestuurderswerkplek-pakket met zonnerolscherm, bestuurderszijde	0PKUB
☐	Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
☐	Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)	0PKMY
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK



☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
☐	Opbergbox, achtergedeelte	0PKWE
☐	Opbergvak, achterwand cabine, bestuurderszijde en net aan achterwand cabine	0PGB6
☐	Opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant	0P2H9
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Accessoires en gereedschap Plus	0PKXD
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Ruitenwasset	0P3CI
☐	Waarschuwinglamp, met functie voor constant branden	0P3FF
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
☐	Cruise control	0P1TR
☐	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
☐	Afslaghulp	0P4FE
☐	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
☐	Vorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
☐	Verkeersbordherkenning	0PHND
☐	Reversing Motion System	0PHNW
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	MAN mediasysteem Medium 7 inch	0PJTH
☐	MAN luidsprekersysteem	0P2MF
☐	Zonder navigatiekaart	0P2N2
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
☐	Zonder koppelschotel	0P1RJ
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1NQ
☐	Vorbereiding voor sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1SP
☐	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
☐	Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde	0P1OW
☐	Zonder aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)	0P1O9
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU



☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Lakwerk dakspoiler	0P6X3
☐	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, kunststof	0P6YP
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐		0PJV6
☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 6 banden	BE006
☐	Reference Truck	BE018
☐	Recytyre 6 banden 17,5"	BE106
☐	NL	BE719
☐	Door ondertekening van deze offerte, aanvaard men de activatie van MAN Digital Services – Service Care teneinde een correcte uitgebreide-waARBorgafwikkeling mogelijk te maken. (Alle producten bovenop de wettelijke waarborg van 1 jaar) / En signant cette offre, vous acceptez l'activation de MAN Digital Services - Service Care afin de permettre un traitement correct de la garantie supplémentaire. (Tous les produits s'ajoutant à la garantie légale de 1 an)	BE727

Extra uitrustingen lokaal

☐	Ombouw + aanpassen hulpraam	ZLS01
--------------------------	-----------------------------	-------

Kleur

☐	Lakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
☐	Lakwerk dakspoiler	ZUIVER WIT RAL 9010	N



Technische gegevens: TGL 12.220 4x2 BL CH / L14DAA04

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)

Cabine: Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7430.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1405.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	2125.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	566.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	-

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7430.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1405.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	2125.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	566.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	962.0
TD010 Framebreedte achter	862.0
TD078 Frameprofiel	220 x 70 x 6

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	962.0
TD010 Framebreedte achter	862.0
TD078 Frameprofiel	220 x 70 x 6

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3164.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3164.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3094.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	799.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	779.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	100.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3164.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3164.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3094.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	799.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	779.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	100.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	0.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.4
TD056 Diameter draaicirkel	15.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.4
TD056 Diameter draaicirkel	15.0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	4306
TD027 Gewicht van chassis voor	2943
TD028 Gewicht van chassis achter	1363
TD029 Nuttige last	7684
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	11990
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	11990
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	0
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	4306
TD027 Gewicht van chassis voor	2943

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD028	Gewicht van chassis achter	1363
TD029	Nuttige last	7684
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	11990
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	11990
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	0
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

d1086907-abc4-46d0-bf17-c1a8159edc13

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*

Voertuig	TGL 12.220 4x2 BL CH
Voertuigklasse	N2
Voertuiggroep	2
Ubgroep voertuigen	2
Versie van het simulatie-instrument	4.3.3

Geschatte CO2-emissie gerelateerd aan de representatieve lading

CO2-emissie

Langeafstandsverkeer [g/t-km]	71,93
Representatieve nuttige last [kg]	9.841
Regionaal verkeer [g/t-km]	160
Representatieve nuttige last [kg]	3.020
Stadsverkeer [g/t-km]	214,6
Representatieve nuttige last [kg]	3.020
Gemiddelde CO2-emissie [g/t-km]	230,92
Gemiddeld laadvermogen [kg]	2.355

Uitsluiting van aansprakelijkheid*

*De opgegeven CO2-emissie en het opgegeven brandstofverbruik zijn bepaald conform de voorgeschreven meetprocedures van de verordening (EG) 595/2009 in de actueel geldende versie. MAN Truck & Bus SE heeft een licentie voor het bepalen en opgeven van de CO2-emissie en het brandstofverbruik van zware bedrijfswagens (verordening (EU) 2017/2400). De informatie heeft betrekking op de aangegeven configuratie-inhoud en de voor de berekening van de CO2-emissie aangegeven VECTO-versie. De grondslag voor het bepalen van de opgegeven CO2-emissie en het brandstofverbruik, op basis van de opgegeven nuttige last en/of de gewichten, zijn de standaard- en speciale uitvoeringen in het assortiment. Met op- en ombouw, evenals extra opties en speciale omvang kan op dit moment geen rekening worden gehouden. Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van de rijstijl, topografie en belading. De vermelde CO2-emissies en het brandstofverbruik zijn niet bindend en kunnen afwijken van de bij levering definitief te berekenen waarden.